

SVO INBRAAKWERENDE OPLOSSINGEN ENKELDEURS en zijn TOEPASSINGSGBIED

Uitvoering	Bergingsdeur WK2	Inbraakwerend 60 Plus WK2	inbraakwerend 60 Plus WK3	30 Plus Rw 38 dB - Rw,p 35 dB WK2	30 Plus Rw 43 dB - Rw,p 38 dB WK2	30 Plus Rw 43 dB - 40 dB WK2 verjongd	60 Plus RW 41 dB - Rw,p 39 dB WK2	Detentie 30 Plus WK4-
Norm	NEN 5096	NEN-EN 1634-1	NEN-EN 1634-1	NEN-EN 1634-1	NEN-EN 1634-1	NEN-EN 1634-1	NEN-EN 1634-1	NEN-EN 1634-1
Kozijnmodel	RZ - RB 200	RZ 200	RZ 200	RZ 200	RZ 200	RZ 200	RZ 200	RZ 200
	Hout inmetstel Hout montage			Hout inmetstel Hout montage	Hout inmetstel Hout montage	Hout inmetstel Hout montage	Hout montage	Hout inmetstel Staal inmetstel
Kozijnuitvoering	Staal montage	Staal montage	Staal montage	Staal montage	Staal montage	Staal montage	Staal montage	
Volumieke massa kozijn	550 kg/m ³	-	-	550 kg/m ³	550 kg/m ³	550 kg/m ³	625 kg/m ³	450-550 kg/m ³
Kantuitvoering	stomp	stomp	stomp	stomp	stomp	stomp	stomp	stomp
Deurdikte	40 mm	58 mm	58 mm	40 mm	54 mm	54 mm	54 mm	53-54 mm
Maximale deurbreedte	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1035 mm	1070 mm
Maximale deurhoogte	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2521 mm	2662 mm
Maximaal deuropervlak	-	-	-	2,58 m ²	4,05 m ²	4,05 m ²	2,61 m ²	2,58 m ²
Draainaden	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm
Ruimte onder de deur	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm)***	6 mm)***	6 mm)***	6 mm)***	6 mm
Glasopening	ja)**	-	-	ja)**	ja)**	ja)**	-	inspectieuijk (zie SVO)
Randafwerking	Kantlat Eproc Topkant	Kantlat	Kantlat	Kantlat Eproc Topkant	Kantlat Eproc Topkant	Kantlat Eproc Topkant	Kantlat	Kantlat rondom
Stabilisator	ja	-	-	ja	ja	ja	-	-
Verjongen van de deur	-	-	-	-	-	standaard)*	-	-
Spiegelpaneel	-	-	-	-	-	-	-	-
Valdorpel	-	-	-	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**	-
Spionoog	-	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**	-
Kabeldoorvoer/overgang	-	-	-	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**	-
Brandwerende roosters	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapportnummer	BD23.05	BS-BI.01	BS-BI.02	WTD23-01	WTD23-02	WTD23-03	WTD23-04	2006-CVB-R0505

)* Verjonging is is standaard. Deur is voorzien van hardhouten kader

)** Voorwaarden zie SVO

)*** Indien de deur voorzien is van een valdorpel, dan maximaal 10 mm

)! Maximale deurafmeting gebaseerd op inbraakwerendheid. Zie in SVO maximale afmeting t.a.v.brand.

Door op het rapportnummer te klikken kunt u het SVO openen en zo nodig downloaden