

Berklon 900

Deurmodel	Model 900, dichte deur
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Laboratorium waarde (minimaal): Rw,p 15 dB*
	Laboratorium waarde (maximaal): Rw,p 22 dB*
	* Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Mat zwart t/m 1030 mm
	Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Maximaal 2600 mm.
	Uitvoering mat zwart gelakt uitsluitend in deurhoogte 2315mm leverbaar
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deur
	Schuifdeur
Kozijnnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnnuitvoeringen:
	Berdo nastelbaar montage kozijn
	Berlegno montagekozijn
	Avento nastelbaar montagekozijn
	Berdu montagekozijn (stomp)
Kantuitvoering	Opdek, stomp, stomp armgeschaafd of stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)
Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.

Kleur	Kristalwit en reinwit
	Ook leverbaar in mat zwart of ultra wit gelakt, uitsluitend in deurhoogte 2315 en 2115 mm
Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
	Mat zwart heeft een gemateerde laklaag
Beplating	HDF
Kader en vulling	Vuren of MDF kader
	Honingraat t/m deurhoogte 2315 mm. > 2315 mm standaard tubulaire spaanplaat
	Optioneel andere vullingen mogelijk.
Glasuitvoering	n.v.t.
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis en kozijnhoogte
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.
	Optie: Nemef 600 of 1200 serie en Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.
	Ventilatioeroosters
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC mixed label gecertificeerd. Certificaatnummer: SCS-COC-00689
Duurzaamheid	LCA, FSC, Biobased aandeel & Vos certificaten beschikbaar