Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR BRANDWEREND, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
Berklon lakdeur
Model:
- **900**, dicht uitvoering

Uitvoering:
- 30 minuten brandwerend volgens NEN 1634-1, enkeldeurs

Afmeting:
- deurbreedte (mm): 530 – 1230 (oplopend met 50 mm)
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 (afwijkend op aanvraag)
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:
- **stomp**

Stijl- en regelwerk:
- Fitec

Kantafwerking:
- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend gesealed

Beplating:
- HDF

Oppervlaktebehandeling:
- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:
- kristalwit, ultra wit of reinwit

Vulling:
- perliet vulling

Toebehoren standaard:
- scharnierkrozing, aantal (st): 3
- pas- en arms geschaafd
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:
- hang- en sluitwerk: klasse Standaard

Opmerking:
- gecertificeerd. Vraag naar de voorwaarden conform testrapport

.01 BINNENDEUR
Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Berklon^{TCS} brandwerende lakdeuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label)