Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Brandwerend 30+ dubbeldeurs

Deurmodel	Model 900, dichte deur.
	Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999.
Functionaliteit	Brandwerend en rookwerend
Brandwerend	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1
	2008-CVB-R0339
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 27 dB
	Functionele waarde Rw,p n.t.b.
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3 (draaiend naar één zijde)
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1030 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Maximaal gecertificeerde breedte 1063 mm**
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2392 mm**
Deurdikte	40 mm
Extra poleren**	N.v.t.
Deuruitvoering	Dubbele deur
	Enkele deurset zie overige productbladen
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetselkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht
	Stalen inmetselkozijn
	Houten montagekozijn
	Stalen montagekozijn

Kantuitvoering	Stomp
	Optie éénzijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm
	Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm
	Optie: Eproc kantafwerking in kleur
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Opschuimende materialen achter de kantlat, dubbele boven en onderregel
	Perliet
	Stijlen en regelwerk roodhout
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Wood glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn blank gevernist of wit gegrond.
Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Maximale groef valdorpel 18x40 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting
	Alprokon deurnaald serie 9000 of 19-1 brand
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.
Duurzaamheid	LCA, FSC, Biobased aandeel & Vos certificaten beschikbaar