Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

Berdo BA opdek

Modellen	Enkeldeurs (model 200)
	Dubbeldeurs (model 202)
	Enkeldeurs met zijlicht (model 204)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur.
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
	Overige deurhoogtes op aanvraag.
	Maximale stijllengte kozijn voor wanddikte 70 & 100 mm 3000 mm, overige wanddiktes 2975 mm.
	Minimale kozijnhoogte is deurhoogte + R.O.D. + 150 mm.
Wanddikte	Standaard wanddiktes 70, 100 mm.
	90 en 95 mm op aanvraag.
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Opdek
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk.
	Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Opdek 15 x 25 mm
Kleur	Kristal wit en Ultra wit.

Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm
Naden	Ruimte onder deur 20, 28 mm (standaard)
	Ruimte onder deur 4, 15 of 35 mm (semi-standaard).
	Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm
Glaslatuitvoering	Kunststof glaslatten.
Hang- en sluitwerk	Geleverd met 2, 3 of 4 vernikkelde paumelles (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Gestanste slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemef 1200 serie slot.
	Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot)
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal).
	Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
Opties	Slotgat stanst t.b.v.Hoppe Compact slot.
	Plafondregel
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.