Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

Berdo RZ stomp

Modellen	Enkeldeurs, model 200 (ook in Berkvens mat zwart verkrijgbaar)
	Dubbeldeurs, model 202
	Enkeldeurs met zijlicht, model 204
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
	Berkvens mat zwart uitsluitend in 2315 mm.
	Maximale kozijnhoogte voor wanddikte 70 & 100 mm 3000 mm, overige wanddiktes 2975 mm
	Minimale kozijnhoogte 1500 mm
Wanddikte	Standaard wanddiktes 50, 70, 100, 115, 125, 150 mm.
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm
	Berkvens mat zwart uitsluitend in wanddiktes 70 en 100mm.
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk.
	Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Stomp 15 x 45 mm

Kleur	Kristal wit en Ultra wit.
	Berkvens mat zwart (uitsluitend enkeldeurs model 200 en dubbeldeurs model 202, in deurhoogte 2315 mm)
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm
Naden	Ruimte onder deur 28 (standaard)
	Ruimte onder deur 22 of 35 mm (semi-standaard).
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	Berkvens mat zwart alleen beschikbaar met ruimte onder deur van 22, 28 of 35mm.
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
Glaslatuitvoering	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met kunststof glaslatten.
Hang- en sluitwerk	Standaard geleverd met 2, 3 of 4 scharnieren bijn overige kleuren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Standaard geleverd met 3 zwarte scharnieren bij Berkvens mat zwart.
	Gestanste slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemef 600/1200 serie slot.
	Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot)
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal).
	Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
Opties	Optioneel Nemef 600 of Hoppe Compact slot
	Zwarte of RVS scharnieren
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.