Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- METALEN KOZIJN.

0. METALEN KOZIJN, STANDAARD, STALEN STOMP MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
- Berdo stalen, nastelbaar montagekozijn, stomp.
- plafondhoog montagekozijn, met volle bovendorpel en bovenlich

Uitvoering:
- RB 200, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel.
- RB 202, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel, dubbele deur.
- RB 204, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel en zijlicht.

Afmeting:
- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1230
  (standaard deurmaten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015
- kozijnhoogte maximaal 3000 mm
- muurdikte (mm): 70 of 100
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): 28, optioneel 22 of 35

Materiaal:
- Sendzimir verzinkt staal dikte 0,8 mm.

Oppervlaktebehandeling:
- afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 35 µm.

Kleur:
- kristalwit of ultra wit.

Beglazing bovenlicht, zijlicht kozijn 204:
- floatglas dikte 4 mm.
- veiligheid floatglas 33.1 (dikte 6,4 mm).
- tweezijdig gelakt paneel, dikte 4 mm zoals op tekening aangegeven.
- glaslijsten voor glasdikte (mm): 4 – 6.

Toebehoren standaard:
- stijlen voorzien van aanslagdopjes.
- scharnieren: 3 paumelle bladscharnieren.
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot of Nemef 1200 serie, voorzien van RVS sluitplaat (dagschoot).

Toebehoren optioneel:
- kozijn voorzien van aanslagprofiel.
- scharnieren: RVS paumelle bladscharnieren.

Bevestiging:
- kozijn wordt bevestigd en gesteld met een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl)

.01 BINNENDEURKOZIJN

Kozijnen aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.
Te combineren met een Berkvens stompe deur.

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.