Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

**TECHNISCHE INFORMATIE**

# Woningtoegangsdeur 30+ 43 dB WK2 3-zijdig verjongd

| | |
|---|---|
| **Deurmodel** | Model 900, dichte deur. |
| | Optie: glasopening maximaal 150 mm breed, minimaal 200 mm deurblad rondom glasopening |
| **Functionaliteit** | Brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend |
| **Brandwerend** | 38 minuten conform de NEN-EN 1634-1 |
| | 2010-Efectis-R0109 |
| **Geluidwerend** | Deurblad waarde: Rw 43 dB |
| | Functionele waarde Rw,p 40 dB indien een dubbele kierdichting wordt toegepast |
| **Rookwerend** | Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3 |
| **Inbraakwerend** | Weerstandklasse 2 (WK 2) conform de NEN 5096 |
| | SHR rapport 2012 12.0312 en12.0312-2 |
| **Deurbreedte** | Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). |
| | Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm |
| **Deurhoogte** | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. |
| | Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm |
| **Deurdikte** | 54 mm, verjongd naar 40 mm |
| **Extra poleren** | Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven |
| **Deuruitvoering** | Enkele deur |

| | |
|---|---|
| **Kozijnuitvoering** | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: |
| | Houten inmetselkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht |
| | Stalen inmetselkozijn |
| | Houten montagekozijn |
| | Stalen montagekozijn |
| **Kantuitvoering** | Stomp |
| | Optie één- of tweezijdig armgeschaafd |
| **Kantafwerking** | Verdekte harhouten kantlatten 10 mm |
| **Afwerking** | HPL bekleding in diverse kleuren |
| | Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur |
| **Beplating** | HDF |
| **Kader en vulling** | Roodhouten raamwerk met dubbele boven en onderregel |
| | Kurk 3-laags spaan |
| | Deur voorzien van stabilisator aan sluitzijde |
| **Glasopening** | Glasopening voorzien van Slim Frame Wood glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn blank gevernist of wit gegrond. |
| **Draainaden** | Ruimte onder de deur is max. 6 mm netto, in combinatie met een valdorpel max. 10 mm netto. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm. Hang- en sluitnaad max. 3 mm, naad aan bovenzijde deur max. 3 mm. Snoerprofiel (dubbel) toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis |
| **Hang- en sluitwerk** | 2 sterren veilgheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); één- of meerpunsluiting SKG** |
| | Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW) |
| | Optie kabeldoorvoer en overbrenging |
| **Garantie** | Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering. |
| **Duurzaamheid** | LCA, FSC, Biobased aandeel & Vos certificaten beschikbaar |