Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Avento RZ stomp Brand en Inbraakwerend 30+ WK2

Modellen	Enkel deurs (model 200)
Functionaliteit	Brand- en inbraakwerend
Brandwerend	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1
	2005-CVB-R0182 / 2006-CVB-R0216 / 2008-Efectis-R0367
Geluidwerend	Afhankelijk van toepassing snoerprofiel
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel
Inbraakwerend	WK 2 conform de NEN 5096
	SHR rapport 2012 12.0312
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1130 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm
Wanddikte	100, 125, 150 mm
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
Deurdikte	40 mm
	54 mm
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	Optioneel mogelijk vanaf wanddikte 100 mm
	Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes

Sponning	Stomp 15 x 45 mm zonder snoerprofiel, 15 x 51 mm met snoerprofiel
	Stomp 15 x 59 mm zonder snoerprofiel, 15 x 65 mm met snoerprofiel
Kleur	Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit
	Overige RAL kleuren op aanvraag
Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm
	Poedercoat laklaag dikte 80 µm
Naden	Ruimte onder de deur is 10 mm (maximaal 6 mm in gebruikersfase)
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Hang- en sluitwerk	Geleverd met 3 of 4 scharnieren en dievenpennen
	Inclusief versterkte sluitplaat tbv Nemef 4109
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd.
	Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).
Opties	Extra sponningaanslag profiel
Garantie	Komo garantie met productcertificaat