Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- METALEN PUI/KOZIJN.

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN MONTAGEKOZIJN T.B.V. WONINGTOEGANGSDEUR: BRANDWEREND, GELUIDWEREND EN INBRAAKWEREND

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
- Avento stalen, nastelbaar montagekozijn, stomp, 30 Plus. **NEN-EN1634-1**, geluidwerend **ISO 10140-2** en inbraakwerend **NEN 5096 Klasse 2.**
- deurhoog montagekozijn, met volle bovendorpel en zonder bovenlicht

Uitvoering:
- stomp

Model:
- RZ 200, kozijn met volle bovendorpel, deurhoog

Afmeting:
- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1080 mm (standaard deurmaten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015 mm
- kozijnhoogte maximaal 2750 mm
- afhankelijk van model, gecertificeerd volgens opgave fabrikant
- muurdikte (mm): 100, 125 of 150.
- overige muurdiktes in overleg met fabrikant (i.v.m. certificering)
- sponningaanslag (mm): 15
- deurdikte (mm): **40**
- ruimte onder deur (mm): 22, optioneel 10 of 35. Functioneel maximaal 6 mm

Materiaal:
- Zincor staal dikte 1,5 mm.

Oppervlaktebehandeling:
- afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 80 µm.

Kleur
- kristalwit of reinwit

Toebehoren standaard:
- kozijn voorzien van een snoerprofiel
- scharnieren: 3 stuks kogelstiftpaumelles gegalvaniseerd
- standaard sluitplaat t.b.v. Nemef 4109/27 slot, sluitkomversteviging
- voorziening t.b.v. montage deurdranger (openingszijde)
- 8 gaten t.b.v. schroefbevestiging en 3 dievenpengaten

Toebehoren optioneel:
- scharnieren: 3 stuks kogelstiftpaumelles RVS
- RVS sluitplaat t.b.v. Nemef 4109/27

Bevestiging:
- kozijn wordt bevestigd en gesteld met een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl)

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI
Kozijnen aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. **Te combineren met een Berkvens Woningtoegangsdeur 54 mm.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.