

Avento RZ stomp Brandwerend 30+ glaspui

Modellen	Glaspui (model 201)
Functionaliteit	Brandwerend
Brandwerend	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1 2010-Efectis-R1134
Geluidwerend	N.v.t.
Rookwerend	N.v.t.
Inbraakwerend	N.v.t.
Kozijnbreedte	Maximaal gecertificeerde breedte buitenmaat 600 mm
Kozijnhoogte	Maximaal gecertificeerde hoogte buitenmaat 2500 mm
Wanddikte	100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
Uitvoering	Stomp
Sponning	Stomp 15 x 45 mm
Kleur	Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit Overige RAL kleuren op aanvraag
Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm Poedercoat laklaag dikte 80 µm
Beglazing	Brandwerende beglazing Pyroguard 30+ o.g. met dikte 10-11 mm
Glaslatuitvoering	Stalen glaslat in kleur kozijn

Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd. Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).
Garantie	Komo garantie met productcertificaat