Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

**TECHNISCHE INFORMATIE**

# Avento RB opdek glaspui

| | |
|---|---|
| **Modellen** | Glaspui (model 201) |
| **Functionaliteit** | Standaard, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel |
| **Brandwerend** | N.v.t. |
| **Geluidwerend** | N.v.t. |
| **Rookwerend** | N.v.t. |
| **Inbraakwerend** | N.v.t. |
| **Kozijnbreedte** | Maximaal breedte buitenmaat 1010 mm |
| **Kozijnhoogte** | Maximale stijllengte kozijn 3000 mm. |
| **Wanddikte** | 70, 100, 125, 150 mm |
| | Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm |
| | Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm |
| **Deurdikte** | N.v.t. |
| **Uitvoering** | Opdek |
| **Snoerprofiel** | Niet mogelijk |
| **Sponning** | Opdek 15 x 27 mm |
| **Kleur** | Kristalwit en reinwit |
| **Materiaal** | Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm |
| | Poedercoat laklaag dikte 80 µm |
| **Glaslatuitvoering** | Glaslatten: kunststof uitvoering, in kleur kozijn |

| | |
|---|---|
| **Beglazing** | Volgens opgave. Maximale glasdikte 8 mm |
| **Verpakking** | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie |
| **Montage** | Het kozijn wordt in de wandsparing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd.Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur. |
| | Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl). |
| **Garantie** | Komo garantie met productcertificaat |