Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- HOUTEN PUI/KOZIJN.

0. HOUTEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, OPDEK MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Berlegno houten, nastelbaar montagekozijn, opdek.
- plafondhoog montagekozijn, met bovenlicht en volle bovendorpel

Uitvoering:

- RB 200, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel
- RB 202, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel, dubbele deur.
- RB 204, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel en zijlicht.
- RB 201, glaspui

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1230 mm
  (standaard deurmaten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015 mm
- kozijnhoogte maximaal 3000 mm
- muurdikte (mm): 70, 100 of 125
- sponningaanslag (mm): 19,5
- ruimte onder deur (mm): 20 of 28, optioneel 35

Materiaal:

- Hardhout gevingerlast en gelamineerd FSC gecertificeerd

Oppervlaktebehandeling:

- gegrond, laagdikte 80 µm. Optioneel afgelakt in kleur

Kleur:

- gegrond wit of afgelakt in kristalwit of reinwit

Beglazing bovenlicht, zijlicht kozijn 204 of glaspui 201:

- floatglas dikte 4 mm.
- veiligheid floatglas 33.1 (dikte 6,4 mm).
- tweezijdig gelakt paneel, dikte 4 mm zoals op tekening aangegeven.
- glaslijsten voor glasdikte (mm): 4 – 6.

Toebehoren standaard:

- sluitstijl voorzien van aanslagdopjes,
- paumelles: 3 voor gemonteerde paumelles
- voor gemonteerde sluitplaat t.b.v. BS210 slot of Nemef 1200 serie

Toebehoren optioneel:

- kozijn voorzien van aanslagprofiel
- paumelles: zwarte paumelles
- stelmal t.b.v. montage kozijn

Bevestiging:

- kozijn wordt bevestigd en gesteld met twee gepatenteerd lijsten die worden afgewerkt met een architraaf

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. **Te combineren met een Berkvens opdekdeur.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.