

Berlegno RB stomp

Modellen	Enkeldeurs (model 200)
	Glaspuir (model 201)
	Dubbeldeurs (model 202)
	Enkeldeurs met zijlicht (model 204)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
	Zijlichtkozijn maximaal 3000 mm
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Overige deurhoogtes op aanvraag. Maximale kozijnhoogte 3000 mm
Wanddikte	70, 100, 125 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +2 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Stomp 17 x 45 mm
Kleur	Geground ca. 80 µm.
	Optioneel in kleur gelakt; Kristal wit, Reinwit en Ultra wit
Materiaal	Hardhout, gelamineerd en gevingerlast (FSC-gecertificeerd)

Naden	Ruimte onder deur 22 mm (standaard)
	Ruimte onder deur 10, 28 of 35 mm (semi-standaard).
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
Glaslatuitvoering	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met glaslatten (hardhout).
Hang- en sluitwerk	Geleverd met 2, 3 of 4 voorgemonteerde bladscharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Kozijn is voorzien van een voorgemonteerde sluitplaat (t.b.v. BS 200 of Nemef 1200 serie slot)
Verpakking	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
Montage	Zie montagehandleiding.
Opties	Scharnieren en sluitplaat in RVS uitvoering
	Verdekte scharnieren
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC. Certificaatnummer: C015978