Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, BRAND- EN GELUIDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
Berkopal HPL deur
Model:
- **900**, dicht uitvoering
- **999,** deur voorzien van glasopening volgens opgave, inclusief Slim Frame Wood glaslatten i.c.m. een droogbeglazingssysteem en gemonteerd glas, af fabriek

Uitvoering:
- brand- en geluidwerend, enkeldeurs

Brandwerendheid
- 30 minuten brandwerend conform NEN-EN 1634-1

Geluidwerendheid
- deurblad waarde: Rw 43 dB, functionele waarde Rw,p 42 dB

Rookwerendheid
- optioneel Sa / S200 conform de NEN-EN 1634-3

Afmeting:
- deurbreedte (mm): 530 – 1080 (oplopend met 50 mm), maximaal 1230 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 - ……, maximaal 2875 mm
- maximale breedte en hoogte maat (1123*2875 mm cq. 1237*2610 mm)
- deurdikte (mm): **68** mm

Kantuitvoering:
- **stomp**

Stijl- en regelwerk:
- roodhouten kader in verzwaarde uitvoering

Kantafwerking:
- naadloos verlijmde roodhouten kantlatten aan de verticale zijden, voorzien van 2-voudige verjonging aan verticale- en bovenzijden

Beplating:
- HDF

Deklaag:
- hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropal collectie

Kleur:
- volgens kleurenschema. Structuur……..

Vulling:
- brand – akoestisch 5 laags

Beglazing:
- brand- en geluidwerend glas 44 mm dik.

Glaslatten:
- Slim Frame Wood glaslatten blank gevernist of wit gegrond

Glasopening:
- model 999, glasopening volgens tekening (glasopening maximaal 254 x 1204 mm)

Toebehoren standaard:
- 2 stuks Schall-Ex Duo valdorpels

- BSW RVS 160 mm scharnieren inclusief scharnierkrozingen, aantal (st): 3

Toebehoren optioneel:
- extra boven- en/of onderregel t.b.v., montage dranger/valdorpel
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring

Hang- en sluitwerk:
- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

Opmerking:
- levering in combinatie met een Berdu montagekozijn om de juiste afstemming c.q. functionaliteit van deurset te kunnen garanderen

.01 BINNENDEUR
Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Berkopal brand- en geluidwerende deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).