Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, STOMP, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
Berkoline gelakte stijldeur
Model:
- **665**, met 4 verticale en 2 horizontale freeslijnen

Profilering:
- freeslijn volgens model

Uitvoering:
- enkeldeurs, dubbeldeurs

Afmeting:
- deurbreedte (mm): 630 – 1030 (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).
- deurhoogte (mm): 2315, 2115, 2015
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:
- **stomp**

Stijl- en regelwerk:
- vurenhout

Kantafwerking:
- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend gesealed

Beplating:
- HDF

Oppervlaktebehandeling:
- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:
- kristalwit
- optioneel ultra wit (uitsluitend deurhoogte 2315 en 2115 mm)

Vulling:
- stabitec

Toebehoren standaard:
- scharnierkrozing, aantal (st): 3
- pas- en arms geschaafd
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:
- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

.01 BINNENDEUR
Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Berkoline deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).