Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, OPDEK, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
Verdi Line^{TCS} gelakte stijldeur t.b.v. **Verdi montagekozijn**
Model:
- **648**, met 3 kaders

Profilering:
- freeslijn volgens model

Uitvoering:
- enkeldeurs, dubbeldeurs

Afmeting:
- deurbreedte (mm): 680 – 1030 (oplopend met 50 mm)
- deurhoogte standaard (mm): 2470 – 2485 – 2500 – 2515
- deurhoogte semi standaard: 2530 – 2545 – 2560
- deurhoogte (mm): 2315 t.b.v. Verdi RL Flex kozijn i.c.m. paneel
- deurhoogte (mm): 2315, 2115 t.b.v. Verdi RZ kozijn, niet plafondhoog
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:
- **opdek**

Stijl- en regelwerk:
- MDF

Kantafwerking:
- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend geseald

Beplating:
- HDF

Oppervlaktebehandeling:
- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:
- Kristalwit
- optioneel ultra wit

Vulling:
- Stabitec vulling
- optioneel houtvezelplaat of geluidwerende vulling

Toebehoren standaard:
- paumelleboring, aantal (st): 3
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:
- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

Garnituur:
- BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1

.01 BINNENDEUR
Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. Altijd combineren met een Verdi kozijn.
Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Verdi Line TCS lakdeuren met Stabitec vulling zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label)