Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, BRANDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
Berkopal HPL deur
Model:
- **900**, dicht uitvoering
- **901-906,** deur voorzien van glasopening, inclusief Slim Frame Wood glaslatten i.c.m. een droogbeglazingssysteem en gemonteerd glas, af fabriek
- **999,** deur voorzien van glasopening volgens opgave, inclusief Slim Frame Wood glaslatten i.c.m. een droogbeglazingssysteem en gemonteerd glas, af fabriek

Uitvoering:
- brandwerend, dubbeldeurs

Brandwerendheid
- 60 minuten brandwerend conform NEN-EN 1634-1 **i.c.m. een stalen kozijn**

Rookwerendheid
- optioneel Sa / S200 conform de NEN-EN 1634-3

Afmeting:
- deurbreedte (mm): 530 – 1080 (oplopend met 50 mm), maximaal 1090 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 - ……, maximaal 2450 mm
- maximale totale deuroppervlak mag 2,67 M2 bedragen
- deurdikte (mm): **54** mm

Kantuitvoering:
- **stomp**

Stijl- en regelwerk:
- hardhout kader voorzien van opschuimende materialen achter de kantlat, inclusief dubbele boven- en onderregel

Kantafwerking:
- naadloos verlijmde roodhouten kantlatten aan de verticale zijden
- optioneel Eproc kunststof randafwerking i.c.m. de onderzijde vochtwerend geseald

Beplating:
- HDF

Deklaag:
- hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropal collectie

Kleur:
- volgens kleurenschema. Structuur……..

Vulling:
- minerale vezelplaat

Beglazing:
- standaard Pyroguard EW60 glas. Afwijkende glasspecificaties zijn ook mogelijk, mits i.c.m. de deur gecertificeerd

Glaslatten:
- Slim Frame Wood glaslatten blank gevernist of wit gegrond

Glasopening:
- standaard glasopening deurmodel 901 – 906. Optioneel model 999, glasopening volgens tekening

Toebehoren standaard:
- geen

Toebehoren optioneel:
- extra boven- en/of onderregel t.b.v., montage dranger/valdorpel
- scharnierkrozing, aantal (st): 3-4
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring
- kabeldoorvoer

Opmerking:
- optioneel toepasbaar als pendel- of wisseldeuren

Hang- en sluitwerk:
- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

.01 BINNENDEUR
Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Berkopal brandwerende deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).