Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdi 900

Deurmodel	Model 900, dichte deur
Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerend	Laboratorium waarde (minimaal): Rw,p 15 dB*
	Laboratorium waarde (maximaal): Rw,p 22 dB*
	* Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930mm.
Deurhoogte	2115 mm (alleen bij RZ kozijn excl flexunit), 2315 mm (alleen bij RZ en RL kozijn excl flexunit en RL kozijn incl flexunit).
	2500, 2515, 2530 en 2545 mm (standaard opdek).
	2560, 2575, 2590 mm (semi standaard opdek).
	2470, 2485, 2492, 2500, 2507, 2515,2522 en 2537 mm (standaard stomp).
	2530, 2545, 2552, 2560 2567 en 2582mm (semi standaard stomp).
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deur
	Schuifdeur
Kozijnuitvoering	Deur kan alleen afgehangen worden in de volgende kozijnuitvoeringen met wanddikte 70 of 100 mm:
	Verdi staal nastel montage kozijn (alleen opdek uitvoering)
	Verdi Wood montage kozijn (alleen stompe uitvoering)
Kantuitvoering	Opdek
	Stomp armgeschaafd
	Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)

Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
Kleur	Kristalwit, Ultra wit of Mat zwart(m.u.v. deurhoogte 2115 mm) gelakt
Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
	Mat zwart heeft een gemateerde laklaag
Beplating	HDF
Vulling	Stabitec vulling. Optioneel andere vullingen mogelijk.
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in Verdi (staal) kozijn.
	Bij opdek hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	R.o.d. standaard 28 mm.
	Gebaseerd op toepassing in Verdi Wood kozijn.
	Bij stomp hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
	R.o.d. standaard 28 mm.
Plafondhoogte clusters (standaard)	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm
Plafondhoogte clusters (semi standaard)	2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm
Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.
	Roostersparing t.b.v. meterkastroosters
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC mixed label
Duurzaamheid	LCA, FSC, Biobased aandeel & Vos certificaten beschikbaar