

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- METALEN PUI/KOZIJN.

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN OPDEK MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Verdi RZ kozijn t.b.v. Verdi niet-plafondhoge ^{TCS} lakdeur
- Niet-plafondhoog montagekozijn, met volle bovendorpel, zonder Flexunit

Uitvoering:

- RZ 200, kozijn met verhoogde bovendorpel, zonder Flexunit

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 680 – 1030
(standaard deurmatten met 50 mm oplopend)
afgestemd op deurhoogte (mm): 2115 of 2315
- kozijnhoogte (mm): 2197 of 2397
- muurdikte (mm): uitsluitend 70 en 100
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): uitsluitend 28

Materiaal:

- Sendzimir verzinkt staal, dikte 0,8 mm.
- stijlen 50 mm breedte i.c.m. een verhoogde bovendorpel t.b.v. Flexunit

Oppervlaktebehandeling:

- afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 35 µm.

Kleur:

- mat zwart

Beglazing:

- n.v.t.

Toebehoren standaard:

- kozijnstijlen voorzien van aanslagdopjes,
- scharnieren: 3 zwarte paumelles
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot
- voorzien van RVS sluitplaat (dagschoot)

Toebehoren optioneel:

- kozijn voorzien van aanslagprofiel
- vernikkelde paumelles

Bevestiging:

- kozijn wordt bevestigd en gesteld met een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl)

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. **Altijd combineren met een Verdi opdekdeur.**
Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.