Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- METALEN PUI/KOZIJN.

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN OPDEK MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
- Verdi RZ Flex kozijn t.b.v. Verdi plafondhoge TCS lakdeur
- Deurhoog montagekozijn, met volle bovendorpel

Uitvoering:
- RZ 200, kozijn met Flexunit, deurhoog
- RZ 202, kozijn met Flexunit, deurhoog, dubbele deur.

Afmeting:
- afgestemd op deurbreedte (mm): 680 – 1030
  (standaard deurmaten met 50 mm oplopend)
  afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2500, 2515, 2530 of 2545 en semistandaard 2560, 2575 en 2590
- kozijnhoogte (mm): maximaal 2672
- bereik kozijnhoogte inclusief Flexunit (mm): van 2500 tot maximaal 2715
- muurdikte (mm): uitsluitend 70 en 100
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): uitsluitend 28

Materiaal:
- Sendzimir verzinkt staal, dikte 0,8 mm.
- stijlen 50 mm breedte i.c.m. een verhoogde bovendorpel t.b.v. Flexunit

Oppervlaktebehandeling:
- afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 35 μm.

Kleur:
- mat zwart gelakt

Beglazing:
- n.v.t.

Toebehoren standaard:
- kozijnstijlen voorzien van aanslagdopjes,
- scharnieren: 3 zwarte paumelles
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot
  voorzien van RVS sluitplaat (dagschoot)

Toebehoren optioneel:
- kozijn voorzien van aanslagprofiel
- vernikkelde paumelles

Bevestiging:
- kozijn wordt bevestigd en gesteld met een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 4 klemmen per stijl)

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. **Altijd combineren met een Verdi opdekdeur.**
Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.