**Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )**

## 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

### 30.33 DEUREN

#### 30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, STOMP AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
**Verdi** TCS **lakdeur** t.b.v. **Verdi RZ kozijn**
Model:
- **900**, dicht uitvoering

Uitvoering:
- standaard, enkeldeurs of dubbeldeurs

Afmeting:
- deurbreedte (mm): 530 – 1030 (oplopend met 50 mm)
- deurhoogte standaard (mm): 2115 – 2315
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:
- **stomp**

Stijl- en regelwerk:
- vuren

Kantafwerking:
- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend geseald

Beplating:
- HDF

Oppervlaktebehandeling:
- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:
- kristalwit of ultra wit
- optioneel mat zwart

Vulling:
- Stabitec vulling
- optioneel houtvezelplaat of geluidwerende vulling

Toebehoren standaard:
- scharnierkrozing, aantal (st): 3
- pas- en arm geschaafd
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:
- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

Garnituur:
- BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1

**.01 BINNENDEUR**
Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. Altijd combineren met een Verdi kozijn.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Verdi TCS lakdeuren met Stabitec vulling zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label)