Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- HOUTEN PUI/KOZIJN.

0. HOUTEN PUI/KOZIJN, BRANDWEREND, STOMP MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
- Berdu houten montagekozijn, stomp, 30 plus **NEN-EN 1634-1**
- deurhoog montagekozijn

Uitvoering:
- RZ 200, deurhoog kozijn
- RZ 202, deurhoog kozijn, dubbele deur.
- RZ 204, deurhoog kozijn met een zijlicht.
- RZ 201, glaspui

Afmeting:
- afgestemd op deurbreedte enkeldeurs (mm): 530 – 1230
  (standaard deurmaten met 50 mm oplopend)
  dubbeldeurs maximaal 2x 1030 mm
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015
  enkeldeurs gecertificeerd t/m 1250x2700 mm, dubbeldeurs 1030x2315 mm
- afgestemd op een deurdikte van 40 mm of 54 mm
- kozijnhoogte maximaal (mm): 2759
- muurdikte (mm): 100, afwijkende wanddikte opvangen m.b.v. aftimmering
- kopmaat (mm): 67x102
- sponningaanslag (mm): 25
- sponningdiepte afhankelijk van toepassing en deurdikte
- ruimte onder deur (mm): 6

Materiaal:
- Roodhout gevingerlast. FSC gecertificeerd

Oppervlaktebehandeling:
- gegrond, 2laags 60 µm.

Kleur:
- gebroken wit

Beglazing zijlicht kozijn 204 of glaspui 201:
- 30 minuten brandwerende beglazing

Toebehoren standaard:
- geen

Toebehoren optioneel:
- kozijn voorzien van aanslagprofiel
- 3 of 4 voorgemonteerd scharnieren:
- Verstelbare sluitplaat t.b.v. Nemef 600 serie

Bevestiging:
- Kozijn samenstellen op het werk. Montage volgens montage instructie

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. **Te combineren met een Berkopal 30Plus stompe deur.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.