Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- HOUTEN PUI/KOZIJN.

0. HOUTEN PUI/KOZIJN, GELUIDWEREND, STOMP MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
- Berdu houten montagekozijn, stomp, geluidwerend i.c.m. een Berkopal 80 mm deur. Deurbladwaarde Rw 48 dB.
- deurhoog montagekozijn

Uitvoering:
- RZ 200, deurhoog kozijn

Afmeting:
- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1230 (standaard deurmaten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015
- afgestemd op een deurdikte van 80 mm
- kozijnhoogte maximaal (mm): 2659
- muurdikte (mm): 125, afwijkende wanddikte opvangen m.b.v. aftimmering
- kopmaat (mm): 75x127
- sponningaanslag (mm): 12,5 / 12,5 / 12,5
- sponningdiepte (mm): 50 / 64 / 90 i.c.m. snoerprofiel
- ruimte onder deur (mm): 10

Materiaal:
- Hardhout gevingerlast. FSC gecertificeerd

Oppervlaktebehandeling:
- gegrond, 2laags 60 µm.

Kleur:
- gebroken wit

Beglazing:
- n.v.t.

Toebehoren standaard:
- 3-voudig snoerprofiel
- 3 voorgemonteerd 3-D verstelbare projectscharnieren:
- verstelbare sluitplaat

Toebehoren optioneel:
- dictator

Bevestiging:
- Kozijn samenstellen op het werk. Montage volgens montage instructie

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. **Te combineren met een Berkopal 80 mm geluidwerende deur.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.