Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, DETENTIE, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
Berkopal HPL deur
Model:
- **900**, dicht uitvoering
- **999,** deur voorzien van detentieluik volgens opgave, gemonteerd af fabriek

Uitvoering:
- brand- geluid en uitbraakwerend, enkeldeurs

Brandwerendheid
- 30 minuten brandwerend conform NEN-EN 1634-1

Geluidwerendheid
- deurblad waarde: Rw 38 dB, functionele waarde Rw,p n.t.b.

Inbraakwerendheid
- weerstandklasse 4- (WK 4 min)

Afmeting:
- deurbreedte (mm): 530 – 1030 (oplopend met 50 mm), maximaal 1070 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 - ……, maximaal 2660 mm
- maximale totale deuroppervlak mag 2,58 M2 bedragen
- deurdikte (mm): **53** mm

Kantuitvoering:
- **stomp**

Stijl- en regelwerk:
- n.v.t.

Kantafwerking:
- naadloos verlijmde roodhouten kantlatten rondom

Beplating:
- MDF 6 mm

Deklaag:
- hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropal collectie

Kleur:
- volgens kleurenschema. Structuur……..

Vulling:
- multiplex i.c.m. brandwerende voorzieningen

Glasopening:
- model 999, detentieluik volgens opgave

Toebehoren standaard:
- geen

Toebehoren optioneel:
- scharnierkrozing, aantal (st): 3
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring
- spionoog
- groef t.b.v. valdorpel

Hang- en sluitwerk:

- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

.01 BINNENDEUR
Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Berkopal detentiedeuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).