

Berkolight 702

Deurmodel	Model 702
Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerendheid	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 830 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend)
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Uitsluitend enkeldeurs
Kozijnuitvoering	Deur is afgestemd op een deur-kozijncombinatie met Berdo mat zwart kozijn. Optioneel te combineren met een:
	Berdo nastelbaar montagekozijn in een witte variant
	Berlegno montagekozijn in witte variant
Kantuitvoering	Opdek
	Stomp, pas en arms
Kantafwerking	N.v.t.
Kleur	Berkvens mat zwart
	Kristal wit of Ultra wit
Afwerking	Matte structuur
Kader en vulling	Samengesteld houten frame met glas
Glasuitvoering	Standaard blank veiligheidsglas
	Optioneel Satijn of Grijs veiligheidsglas

Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 28 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 22 mm.
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd smal slot.
	Uitsluitend met Berkvens garnituur voor Berkolight toepasbaar
Plafondhoogte clusters (standaard)	N.v.t.
Plafondhoogte clusters (semi standaard)	N.v.t.
Opties	N.v.t.
Extra opmerking	N.v.t.
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	STIP gecertificeerd