Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, STRALINGSWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
Berkopal HPL deur
Model:
- **900**, dicht uitvoering
- **999,** deur voorzien van glasopening volgens opgave, inclusief glaslatten en gemonteerd loodglas, af fabriek

Uitvoering:
- stralingwerend, enkeldeurs

Stralingwerend:
- afhankelijk van de loodinlage, t.b.v. radio- en nucleaire straling,

Afmeting:
- deurbreedte (mm): 530 – 1030 (oplopend met 50 mm), maximaal 1600 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 - ……, maximaal 2990 mm
- deurdikte (mm): circa 40 mm

Kantuitvoering:
- **stomp**

Stijl- en regelwerk:
- n.v.t.

Kantafwerking:
- open kantconstructie

Beplating:
- HDF

Deklaag:
- hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropal collectie

Kleur:
- volgens kleurenschema. Structuur……..

Vulling:
- multiplex – lood 2-laags. Loodinlage van 2x 0,5 mm tot maximaal 2x 3,08 mm. De deur heeft een symmetrische opbouw

Glasopening:
- model 999, glasopening volgens tekening voorzien van loodglas

Toebehoren standaard:
- geen

Toebehoren optioneel:
- scharnierkrozing, aantal (st): 3-4
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring

Opmerking:
- te combineren met een houten stralingwerend kozijn, afgestemd op de functie-eisen

Hang- en sluitwerk:
- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

.01 BINNENDEUR
Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Berkopal stralingwerende deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).