

Berdo Brandwerend Stomp RZ 30+

Modellen	Enkeldeurs (model 200)
Functionaliteit	Brandwerend
Brandwerend	30 plus 2015-efectis-R001163, NEN-EN 1634-1
Geluidwerend	N.v.t.
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 626 – 926 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
Wanddikte	100, 115 en 125 mm.
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Aanslagprofiel	N.v.t.
Sponning	Stomp 15 x 45 mm
Kleur	Kristal wit en Ultra wit.
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm. Stijlen en dorpel voorzien van brandwerende bekleding
Naden	Ruimte onder deur is 6 mm in gebruikersfase (netto)
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
Beglazing	N.v.t.
Glaslatuitvoering	N.v.t.

Hang- en sluitwerk	Geleverd met 2, 3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Gestante slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemef 600/1200 serie slot.
	Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot)
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal).
	Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Extra fixatie d.m.v. brandwerende montageschuim. Voor details zie montagehandleiding.
Opties	Optioneel Nemef 600.
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.