Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

Berdo Standaard Opdek RB Dubbeldeurs tussenstijl

Modellen	Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
	Overige deurhoogtes op aanvraag.
	Maximale kozijnhoogte voor wanddikte 70 & 100 mm 3000 mm, overige wanddiktes 2975 mm
Wanddikte	Standaard wanddiktes 70, 100 mm.
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Opdek
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk.
	Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Opdek 15 x 25 mm
Kleur	Kristal wit en Ultra wit.
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm

Naden	Ruimte onder deur 20, 28 mm (standaard)
	Ruimte onder deur 4, 15 of 35 mm (semi-standaard).
	Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm
Glaslatuitvoering	Kunststof glaslatten.
Hang- en sluitwerk	Geleverd met 4, 6 of 8 vernikkelde paumelles (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Kozijn uitsluitend leverbaar met slotgat t.b.v. een kastslot.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal).
	Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
Opties	N.v.t.
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.