

Berdo Dubbeldeurs Stomp RZ tussenstijl

Modellen	Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
Wanddikte	Standaard wanddiktes 70, 100, 115, 125, 150 mm. Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Opdek 15 x 45 mm
Kleur	Kristal wit en Ultra wit.
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm
Naden	Ruimte onder deur is 28 mm (standaard). Ruimte onder deur is 22 of 35 mm (semi-standaard). Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.

Beglazing	N.v.t.
Glaslatuitvoering	N.v.t.
Hang- en sluitwerk	Geleverd met 4, 6 of 8 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Kozijn uitsluitend leverbaar met slotgat t.b.v. een kastslot.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
Montage zie montage handleiding	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal).
	Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
Opties	N.v.t.
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.