Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

Berdo Dubbeldeurs Stomp RZ tussenstijl

Modellen	Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
Wanddikte	Standaard wanddiktes 70, 100, 115, 125, 150 mm.
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk.
	Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Opdek 15 x 45 mm
Kleur	Kristal wit en Ultra wit.
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm
Naden	Ruimte onder deur is 28 mm (standaard).
	Ruimte onder deur is 22 of 35 mm (semi-standaard).
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.

Beglazing	N.v.t.
Glaslatuitvoering	N.v.t.
Hang- en sluitwerk	Geleverd met 4, 6 of 8 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Kozijn uitsluitend leverbaar met slotgat t.b.v. een kastslot.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
Montage zie montage handleiding	Het kozijn wordt in de wandsparing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal).
	Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
Opties	N.v.t.
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.