Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

Vari-Doors Verdi dubbeldeurs

Model	Varidoors Verdi, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	730 - 1030 mm (met 50 mm oplopend)
	Vrije doorgang = deurbreedte -/- 140 mm
Deurhoogte	Verdi deurhoogtes. Maximale hoogte 2582 mm
Deurhoogte standaard	2470 mm, 2485mm, 2500mm, 2515mm, 2530 mm
Kozijnuitvoering	Dubbeldeurs
Kozijnopties	Softclose (enkel of dubbelwerkend)**
	Volledig wegschuifbaar*
	* = Maatvoering wijkt af van standaard.
	**Afhankelijk van systeemuitvoering
Stijllengte standaard	Deurhoogte + 98 mm
Sparingsmaat	2 x (deurbreedte 1 + 2) minus 200 mm
Sparingsmaathoogte	Minimaal deurhoogte + 116 mm
	Maximaal deurhoogte + 156 mm
Wanddikte	100 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	28 mm
Schuifrichting	Links en rechts
Kozijnkleur	Kristalwit. Optioneel Mat zwart of Ultra wit mogelijk

Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik.
	Standaard inclusief 20 nisverstevigingen (10 sets van 2 stuks)
	Aluminium rail voorzien van loopwagens
Materiaal afwerklijsten	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen
Montage	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie