Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.



# Vari-Doors Souplesse enkeldeurs

| | |
|---|---|
| **Model** | Varidoors Souplesse, schuifdeursysteem in de wand |
| **Deurbreedte** | 730 - 1230 mm (met 50 mm oplopend) |
| | Vrije doorgang = deurbreedte -/- 140 mm |
| **Deurhoogte** | 2015, 2115, 2315 mm |
| **Deurhoogte standaard** | 2315 mm |
| **Kozijnuitvoering** | Enkeldeurs |
| **Kozijnopties** | Softclose (enkel of dubbelwerkend)** |
| | Volledig wegschuifbaar* |
| | * = Maatvoering wijkt af van standaard. |
| | **Afhankelijk van systeemuitvoering |
| **Kozijnhoogte** | Deurhoogte + 85 mm |
| **Sparingsmaat** | 2 x deurbreedte -/- 50 mm |
| **Sparingsmaathoogte** | Minimaal deurhoogte + 105 mm. |
| | NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen |
| **Wanddikte** | 100 mm |
| | Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm |
| **Rod** | 15 mm |
| **Schuifrichting** | Links of rechts sluitend |
| **Kleur** | Reinwit, Kristal wit of Ultra wit |

| | |
|---|---|
| **Materiaal systeem** | Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik. |
| | Standaard inclusief 4 nisverstevigingen (2 sets van 2 stuks) |
| | Aluminium rail voorzien van loopwagens |
| | Standaard sluitplaat |
| | Standaard vanaf deurbreedte 1030 mm worden 8 nisverstevigingen meegeleverd |
| | Voor extra nisversteviging (o.a. t.b.v. tegelwerk) 4 extra nisverstevigingen bijbestellen (2 sets van 2 stuks, totaal dus 8 nisverstevigingen) |

| | |
|---|---|
| **Materiaal afwerklijsten** | Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat. Sluitstijl uit één stuk. |
| | Rubberprofiel sluitzijde |

| | |
|---|---|
| **Verpakking** | Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen |

| | |
|---|---|
| **Montage** | Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie |