Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Vari-Doors Solide dubbeldeurs

Model	Varidoors Solide, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	730 - 1230 mm
	Vrije doorgang = deurbreedte 1 + 2 minus 240 mm
Deurhoogte	2015, 2115, 2315 mm. Overige op aanvraag
Deurhoogte standaard	2315 mm
Kozijnuitvoering	Dubbeldeurs
Kozijnopties	Softclose (enkel of dubbelwerkend)**
	Volledig wegschuifbaar*
	* = Maatvoering wijkt af van standaard.
	**Afhankelijk van systeemuitvoering
Kozijnhoogte	Deurhoogte + 85 mm
Sparingsmaat	2 x (deurbreedte 1 + 2) minus 200 mm
Sparingsmaathoogte	Minimaal deurhoogte + 105 mm.
	NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
Wanddikte	100, 125 en 150 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	15 mm
Schuifrichting	Links en rechts
Kleur	Reinwit, Kristal wit of Ultra wit
	Optioneel in mat Zwart. Overige kleuren op aanvraag

Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik.
	Standaard inclusief 16 nisverstevigingen (8 sets van 2 stuks)
	Aluminium rail voorzien van loopwagens
Materiaal afwerklijsten	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat.
	Borstelprofielen aan de niszijden van de dagkant
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen
Montage	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie
	Systeem voorzien van aardingspunt op aanvraag