

Vari-Doors Solide enkeldeurs

Model	Varidoors Solide, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	730 - 2460 mm
	Vrije doorgang = deurbreedte +/- 140 mm
Deurhoogte	2015, 2115, 2315 mm. Overige op aanvraag
Deurhoogte standaard	2315 mm
Kozijnuitvoering	Enkeldeurs
Kozijnopties	Softclose (enkel of dubbelwerkend)**
	Volledig wegschuifbaar*
	Automatische deuren*
	Brandwerend 30+ (zelfsluitend of met automaat)*
	Geluidwerend Rw,p 37 db (niet in combinatie met automaat mogelijk)*
	Multi-user*
	Tillift*
	* = Maatvoering wijkt af van standaard.
	**Afhankelijk van systeemuitvoering
	Combinatie van kozijnopties zijn niet altijd mogelijk. Vraag na de mogelijkheden
Kozijnhoogte	Deurhoogte + 85 mm
Sparingsmaat	2 x deurbreedte +/- 50 mm
Sparingsmaathoogte	Minimaal deurhoogte + 105 mm.
	NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
Wanddikte	100, 125 en 150 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	15 mm

Schuifrichting	Links of rechts sluitend
Kleur	Reinwit, Kristal wit of Ultra wit
	Optioneel in mat Zwart. Overige kleuren op aanvraag
Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik.
	Standaard inclusief 8 nisverstevingen (4 sets van 2 stuks)
	Aluminium rail voorzien van loopwagens
	Verzwaarde sluitplaat
Materiaal afwerklijsten	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat, sluitstijl uit drie delen.
	Borstelprofielen aan de sluit- en niszijde van de dagkant
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen
Montage	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie
	Systeem voorzien van aardingspunt op aanvraag