Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Vari-Doors Solide Volglas enkeldeurs

Model	Varidoors Solide Volglas, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	730 - 1230 mm
	Vrije doorgang = deurbreedte -/- 140 mm
Deurhoogte	2015, 2115, 2315 mm. Overige op aanvraag
Deurhoogte standaard	2315 mm
Kozijnuitvoering	Enkeldeurs
Kozijnopties	Softclose dubbelwerkend
Kozijnhoogte	Deurhoogte + 85 mm
Sparingsmaat	2 x deurbreedte -/- 50 mm
Sparingsmaathoogte	Minimaal deurhoogte + 105 mm.
	NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
Wanddikte	100, 125 en 150 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	15 mm
Schuifrichting	Links of rechts sluitend
Kleur	Reinwit, Kristal wit of Ultra wit
	Overige kleuren op aanvraag
Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik.
	Standaard inclusief 8 nisverstevigingen (4 sets van 2 stuks)
	Aluminium rail voorzien van loopwagens

Materiaal afwerklijsten	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat, sluitstijl uit drie delen.
	Borstelprofielen aan de sluit- en niszijde van de dagkant
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen
Montage	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie