Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, OPDEK OF STOMP AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
Berkolux stijldeur
Model:
- 20,21, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 70, 71 of 81 voorzien van glas en/of panelen.

Profilering:
- C- facetprofilering (model 20,21,30,31,40,41,42,43,48,49,70,71)
- D- duivejager profilering (model 20 en 21)
- E- haaks slim profilering (model 20,21,30,31,40,41,42,43,48,49,51,70,71,81

Paneeluitvoering:
- V- vlak paneel 12 mm
- B- bossingpaneel 22 mm

Combinatie profilering en panelen:
- Zie hiervoor documentatie of onze website

Uitvoering:
- Enkeldeurs, dubbeldeurs

Afmeting:
- deurbreedte (mm): 630 – 1030 (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).
- deurhoogte (mm): 2315, 2115, 2015
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:
- **opdek of stomp**

Oppervlaktebehandeling:
- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:
- kristalwit
- optioneel Ultra wit (uitsluitend in deurhoogte 2315 en 2115 mm)

Vulling:
- houtvezelplaatvulling

Toebehoren standaard:
- paumelleboring of scharnierkrozing, aantal (st): 3
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:
- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

.01 BINNENDEUR
Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Berkolux deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).