

Berkolux 42

Deurmodel	Model 42
Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerend	Deurblad waarde: n.n.b. Functionele waarde: n.n.b.
Deurbreedte	Deurbreedte: 630 – 1030 mm (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard)
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur Dubbele deur
Kozijnuitvoering	Berdo nastelbaar montage kozijn Berlegno montagekozijn Avento nastelbaar montagekozijn Berdu montagekozijn
Kantuitvoering	Opdek Stomp armgeschaafd
Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald
Kleur	Kristalwit Ook leverbaar in Ultra wit (uitsluitend profiel C en E in deurhoogte 2315 en 2115 mm
Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
Beplating	HDF

Vulling	Houtvezelplaat
Paneel en profieluitvoering	<p>Paneel: Vlak paneel</p> <p>Profieluitvoering: facet (C) en haaks slim (E).</p> <p>Beschikbare paneel- en profieluitvoering afhankelijk van deurmodel.</p> <p>Kijk hiervoor bij het desbetreffende deurmodel naar de mogelijkheden</p>
Glasluitvoering	N.v.t.
Draainaden	<p>Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.</p> <p>Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.</p> <p>Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.</p> <p>R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.</p>
Hang- en sluitwerk	<p>Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.</p> <p>Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur</p>
Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursluitvoering
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling
Certificaten	FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689