

## Berkolux 43

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Deurmodel</b>       | Model 43   |
| <b>Functionaliteit</b> | Standaard toepassing   |
| <b>Geluidwerend</b>    | Deurblad waarde: n.n.b.<br>Functionele waarde: n.n.b.  |
| <b>Deurbreedte</b>     | Deurbreedte: 630 – 1030 mm ( alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).<br>Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930 mm. |
| <b>Deurhoogte</b>      | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard)  |
| <b>Deurdikte</b>       | 40 mm  |
| <b>Deuruitvoering</b>  | Enkele deur<br>Dubbele deur  |
| <b>Kozijuitvoering</b> | Berdo nastelbaar montage kozijn<br>Berlegno montagekozijn<br>Avento nastelbaar montagekozijn<br>Berdu montagekozijn            |
| <b>Kantuitvoering</b>  | Opdek<br>Stomp armgeschaafd  |
| <b>Kantafwerking</b>   | Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald                   |
| <b>Kleur</b>           | Kristalwit<br>Ook leverbaar in Ultra wit ( uitsluitend profiel C en E in deurhoogte 2315 en 2115 mm                            |
| <b>Afwerking</b>       | Krasvaste TCS-laklaag  |
| <b>Beplating</b>       | HDF  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Vulling</b>                     | Houtvezelplaat   |
| <b>Paneel en profieluitvoering</b> | <p>Paneel: Vlak paneel</p> <p>Profieluitvoering: facet (C) en haaks slim (E).</p> <p>Beschikbare paneel- en profieluitvoering afhankelijk van deurmodel.</p> <p>Kijk hiervoor bij het desbetreffende deurmodel naar de mogelijkheden</p>                   |
| <b>Glasluitvoering</b>             | Voorgemonteerd glas (blank-, grijs, of satijn veiligheidsglas 33.1)  |
| <b>Draainaden</b>                  | <p>Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.</p> <p>Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.</p> <p>Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.</p> <p>R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.</p> |
| <b>Hang- en sluitwerk</b>          | <p>Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.</p> <p>Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur</p>   |
| <b>Opties</b>                      | Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering  |
| <b>Garantie</b>                    | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling  |
| <b>Certificaten</b>                | FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689  |