

## Berklon 900



<b>Deurmodel</b>	Model 900, dichte deur
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Laboratorium waarde (minimaal): Rw,p 15 dB* Laboratorium waarde (maximaal): Rw,p 22 dB* * Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1230 (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Mat zwart t/m 1030 mm Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Maximaal 2600 mm. Uitvoering mat zwart gelakt uitsluitend in deurhoogte 2315mm leverbaar
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur Dubbele deur Schuifdeur

<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Berdo nastelbaar montage kozijn Berlegno montagekozijn Avento nastelbaar montagekozijn Berdu montagekozijn (stomp)
<b>Kantuitvoering</b>	Opdek Stomp armgeschaafd Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)
<b>Kantafwerking</b>	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
<b>Kleur</b>	Kristalwit en reinwit Ook leverbaar in mat zwart of ultra wit gelakt, uitsluitend in deurhoogte 2315 en 2115 mm
<b>Afwerking</b>	Krasvaste TCS-laklaag Mat zwart heeft een gemateerde laklaag
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Vuren of MDF kader Honingraat t/m deurhoogte 2315 mm. > 2315 mm standaard tubulaire spaanplaat Optioneel andere vullingen mogelijk.
<b>Glasuitvoering</b>	n.v.t.
<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis en kozijnhoogte
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voormonteerd BS210 slot. Optie: Nemeff 600 of 1200 serie en Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
<b>Opties</b>	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering. Ventilatieroosters CO2-neutraal leverbaar

**Garantie**

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.

**Certificaten**

FSC mixed label gecertificeerd. Certificaatnummer: SCS-COC-00689