

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR GELUIDWEREND, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

Berklon lakdeur

Model:

- **900**, dicht uitvoering

Uitvoering:

- Geluidwerend t.b.v. open trapsituatie, enkeleurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 530 – 1230 (oplopend met 50 mm)
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **opdek**

Stijl- en regelwerk:

- MDF

Kantafwerking:

- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend geseald

Beplating:

- HDF

Oppervlaktebehandeling:

- TCS[®] laklaag met UV grondlaag

Kleur:

- kristalwit, reinwit
- optioneel ultra wit (uitsluitend deurhoogte 2315 en 2115 mm)

Vulling:

- akoestische vulling

Toebehoren standaard:

- paumelleboring, aantal (st): 3, deurhoogte 2315 mm
- paumelleboring, aantal (st): 2, deurhoogte 2115 mm en 2015 mm
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:

- akoestisch rooster en valdorpel (afhankelijk van de situatie)
- hang- en sluitwerk: klasse Standaard

Opmerking:

- het resultaat van de geluid reductie is afhankelijk van de situatie in de woning. De deur is te combineren met een Berdo of Berlegno nastelbaar montagekozijn welke is aangepast voor deze geluidwerende deurset

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Berklon^{TCS} lakdeuren (honingraatvulling) zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label)