

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

Berklon lakdeur

Model:

- **900**, dicht uitvoering

Uitvoering:

- standaard, enkeleurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 530 – 1230 (oplopend met 50 mm)
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **opdek**

Stijl- en regelwerk:

- MDF

Kantafwerking:

- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend geseald

Beplating:

- HDF

Oppervlaktebehandeling:

- TCS[®] laklaag met UV grondlaag

Kleur:

- kristalwit, reinwit
- optioneel ultra wit (uitsluitend deurhoogte 2315 en 2115 mm)

Vulling:

- honingraat
- optioneel tubulaire spaanplaat, houtvezelplaat, perlietvulling

Toebehoren standaard:

- paumelleboring, aantal (st): 3, deurhoogte 2315 mm
- paumelleboring, aantal (st): 2, deurhoogte 2115 mm en 2015 mm
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:

- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Berklon^{TCS} lakdeuren (honingraatvulling) zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label)