

Berklon 902

Deurmodel	Model 902, met glasopening
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Laboratorium waarde (minimaal): $R_{w,p}$ 15 dB* Laboratorium waarde (maximaal): $R_{w,p}$ 22 dB* * Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Maximaal 2600 mm.
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur Dubbele deur Schuifdeur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Berdo nastelbaar montage kozijn Berlegno montagekozijn Avento nastelbaar montagekozijn Berdu montagekozijn (stomp)
Kantuitvoering	Opdek, stomp, stomp armgeschaafd of stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)
Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
Kleur	Kristalwit en reinwit

Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
Beplating	HDF
Kader en vulling	Vuren of MDF kader Houtvezelplaat
Glasuitvoering	Deur wordt geleverd met voormonteerd glas (blank- of satijn veiligheidsglas 33.1) Gefolieerde glaslatten onzichtbaar bevestigd aan de deur
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis en kozijnhoogte
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voormonteerd BS210 slot. Optie: Nemeo 600 of 1200 serie en Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoeri
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC mixed label gecertificeerd. Certificaatnummer: SCS-COC-00689