

### Berklon 903

<b>Deurmodel</b>	Model 903, met glasopening
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Laboratorium waarde (minimaal): $R_{w,p}$ 15 dB* Laboratorium waarde (maximaal): $R_{w,p}$ 22 dB* * Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 630 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Maximaal 2600 mm.
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur Dubbele deur Schuifdeur
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Berdo nastelbaar montage kozijn Berlegno montagekozijn Avento nastelbaar montagekozijn Berdu montagekozijn (stomp)
<b>Kantuitvoering</b>	Opdek, stomp, stomp armgeschaafd of stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)
<b>Kantafwerking</b>	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
<b>Kleur</b>	Kristalwit en reinwit

<b>Afwerking</b>	Krasvaste TCS-laklaag
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Vuren of MDF kader Houtvezelplaat
<b>Glasuitvoering</b>	Deur wordt geleverd met voormonteerd glas (blank- of satijn veiligheidsglas 33.1) Gefolieerde glaslatten onzichtbaar bevestigd aan de deur
<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis en kozijnhoogte
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voormonteerd BS210 slot. Optie: Nemeo 600 of 1200 serie en Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
<b>Opties</b>	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
<b>Certificaten</b>	FSC mixed label gecertificeerd. Certificaatnummer: SCS-COC-00689