

## Bestekomschrijving BERKVEN.S. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.33 DEUREN

##### 30.33.11- HOUTEN DEUR.

###### 0. BINNENDEUR, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

###### **Berklon lakdeur**

Model:

- **904**, deur voorzien van grote glasopening inclusief voorgesloten glas. Afmeting glasopening afhankelijk van deurhoogte en -breedte volgens standaard clustering (zie website)

Uitvoering:

- standaard, enkeldeurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 530 – 1230 (oplopend met 50 mm)
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **opdek**

Stijl- en regelwerk:

- MDF

Kantafwerking:

- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend geseald

Beplating:

- HDF

Oppervlaktebehandeling:

- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:

- kristalwit, reinwit
- optioneel gebroken wit, storm

Vulling:

- houtvezelplaatvulling
- optioneel volspaanvulling

Toebehoren standaard:

- paumelleboring, aantal (st): 3, deurhoogte 2315 mm
- paumelleboring, aantal (st): 2, deurhoogte 2115 mm en 2015 mm
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering
- Voor gemonteerde gefolieerd glaslatten in kleur van de deur

Toebehoren optioneel:

- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

Beglazing:

- uitsluitend leverbaar met voorgesloten 33.1 veiligheidsglas
- keuze uit blank of satijn veiligheidsglas

###### **.01 BINNENDEUR**

Berklon glasdeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Berklon<sup>TCS</sup> lakdeuren voorzien van glas zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label)