

Berklon 905

| | |
|-------------------------|---|
| Deurmodel | Model 905, met glasopening |
| Functionaliteit | Standaard |
| Brandwerend | N.v.t. |
| Geluidwerend | Laboratorium waarde (minimaal): $R_{w,p}$ 15 dB* Laboratorium waarde (maximaal): $R_{w,p}$ 22 dB* * Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster. |
| Deurbreedte | Deurbreedte: 630 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm. |
| Deurhoogte | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Maximaal 2600 mm. |
| Deurdikte | 40 mm |
| Deuruitvoering | Enkele deur Dubbele deur Schuifdeur |
| Kozijnuitvoering | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Berdo nastelbaar montage kozijn Berlegno montagekozijn Avento nastelbaar montagekozijn Berdu montagekozijn (stomp) |
| Kantuitvoering | Opdek, stomp, stomp armgeschaafd of stomp recht (t.b.v. schuifdeuren) |
| Kantafwerking | Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald. |
| Kleur | Kristalwit en reinwit |

| | |
|---------------------------|--|
| Afwerking | Krasvaste TCS-laklaag |
| Beplating | HDF |
| Kader en vulling | Vuren of MDF kader Houtvezelplaat |
| Glasuitvoering | Deur wordt geleverd met voormonteerd glas (blank- of satijn veiligheidglas 33.1) Gefolieerde glaslatten onzichtbaar bevestigd aan de deur |
| Draainaden | Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis en kozijnhoogte |
| Hang- en sluitwerk | Standaard inclusief voormonteerd BS210 slot. Optie: Nemeff 600 of 1200 serie en Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur |
| Opties | Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering. |
| Garantie | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling. |
| Certificaten | FSC mixed label gecertificeerd. Certificaatnummer: SCS-COC-00689 |