

## Woningtoegangsdeur 30+ 43 dB WK2

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Deurmodel</b>       | Model 900, dichte deur.<br><br>Optie: glasopening maximaal 150 mm breed, minimaal 200 mm deurblad rondom glasopening |
| <b>Functionaliteit</b> | Brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend   |
| <b>Brandwerend</b>     | 30 minuten conform de NEN-EN 1634-1<br><br>2010-Efectis-R0109  |
| <b>Geluidwerend</b>    | Deurblad waarde: Rw 43 dB<br><br>Functionele waarde Rw,p 38 dB   |
| <b>Rookwerend</b>      | Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3   |
| <b>Inbraakwerend</b>   | Weerstandklasse 2 (WK 2) conform de NEN 5096<br><br>SHR rapport 2012 12.0312   |
| <b>Deurbreedte</b>     | Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).<br><br>Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm     |
| <b>Deurhoogte</b>      | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.<br><br>Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm         |
| <b>Deurdikte</b>       | 54 mm  |
| <b>Extra poleren</b>   | Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven   |
| <b>Deuruitvoering</b>  | Enkele deur  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Kozijnuitvoering</b>   | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:  |
|                           | Houten inmettselkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht   |
|                           | Stalen inmettselkozijn  |
|                           | Houten montagekozijn  |
|                           | Stalen montagekozijn  |
| <b>Kantuitvoering</b>     | Stomp   |
|                           | Optie één- of tweezijdig armgeschaafd   |
| <b>Kantafwerking</b>      | Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm  |
|                           | Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm   |
|                           | Optie: Eproc kantafwerking in kleur   |
| <b>Afwerking</b>          | HPL bekleding in diverse kleuren  |
|                           | Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur   |
| <b>Beplating</b>          | HDF   |
| <b>Kader en vulling</b>   | Fitec rondom, dubbele boven en onderregel   |
|                           | Kurk 3-laags spaan  |
|                           | Deur voorzien van stabilisator aan sluitzijde   |
| <b>Glasopening</b>        | Glasopening voorzien van Slim Frame Wood glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn blank gevernist of wit gegrond.   |
| <b>Draainaden</b>         | Ruimte onder de deur is max. 6 mm netto, in combinatie met een valdorpel max. 10 mm netto. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm. Hang- en sluitnaad max. 3 mm, naad aan bovenzijde deur max. 3 mm. Snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | 2 sterren veiligheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); één- of meerpunsluiting SKG**   |
|                           | Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW)  |
|                           | Optie kabeldoorvoer en overbrenging   |
| <b>Garantie</b>           | Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.   |
| <b>Duurzaamheid</b>       | LCA, FSC, Biobased aandeel & Vos certificaten beschikbaar   |