

## Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.32 KOZIJNEN

##### 30.32.12- METALEN KOZIJN.

###### 0. METALEN KOZIJN, STANDAARD, STALEN OPDEK MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Berdo stalen, nastelbaar montagekozijn, opdek.
- Deurhoog montagekozijn, met volle bovendorpel.

Uitvoering:

- RZ 200, kozijn met volle bovendorpel, deurhoog.
- RZ 202, kozijn met volle bovendorpel, deurhoog, dubbele deur.
- RZ 204, kozijn met volle bovendorpel, deurhoog met een zijlicht.

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1230 (standaard deurmatten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015
- kozijnhoogte maximaal 3000 mm (70 en 100 mm), overige wanddiktes maximaal 2975 mm
- muurdikte (mm): 70, 100, 115, 125 of 150
- optioneel wanddikte (mm): 50 tot 150, met 5 mm oplopend.
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): 20 of 28, optioneel 4, 15 en 35

Materiaal:

- Sendzimir verzinkt staal dikte 0,8 mm.

Oppervlaktebehandeling:

- afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 35 µm.

Kleur:

- kristalwit of ultra wit.

Beglazing zijlicht kozijn 204:

- floatglas dikte 4 mm.
- veiligheid floatglas 33.1 (dikte 6,4 mm).
- tweezijdig gelakt paneel, dikte 4 mm zoals op tekening aangegeven.
- glaslijsten voor glasdikte (mm): 4 – 6.

Toebehoren standaard:

- kozijnstijlen voorzien van aanslagdopjes,
- scharnieren: 2 of 3 vernikkelde paumelles
- gestante gaten t.b.v. BS210 slot of Nemeff 1200 serie, voorzien van RVS sluitplaat (dagschoot)

Toebehoren optioneel:

- kozijn voorzien van aanslagprofiel.
- scharnieren: SR3 paumelles.

Bevestiging:

- kozijn wordt bevestigd en gesteld met een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl)

##### **.01 BINNENDEURKOZIJN**

Kozijnen aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

**Te combineren met een Berkvens opdekdeur.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.