

## Berdo RZ opdek

<b>Modellen</b>	Enkeldeurs, model 200 (ook in Berkvens mat zwart verkrijgbaar) Glaspui, model 201 Dubbeldeurs, model 202 Enkeldeurs met zijlicht, model 204
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur.
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. 2315mm uitsluitend in Berkvens mat zwart. Overige deurhoogtes op aanvraag. Maximale kozijnhoogte 3000 mm. Minimale kozijnhoogte 1500 mm
<b>Wanddikte</b>	Standaard wanddiktes 50, 60, 70, 100, 115, 125, 150 mm. Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm Berkvens mat zwart uitsluitend in wanddiktes 70 en 100mm. Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm
<b>Uitvoering</b>	Opdek
<b>Aanslagprofiel</b>	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
<b>Sponning</b>	Opdek 15 x 25 mm

<b>Kleur</b>	Berkvens mat zwart en Ultra wit (uitsluitend enkeldeurs model 200 en dubbeldeurs model 202, in deurhoogte 2315 en 2115 mm)
	Kristal wit en reinwit.
<b>Materiaal</b>	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm
<b>Naden</b>	Ruimte onder deur 20, 28 mm (standaard)
	Ruimte onder deur 4, 15 of 35 mm (semi-standaard).
	Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Berkvens mat zwart alleen beschikbaar met ruimte onder deur van 15, 20, 28 of 35mm.
<b>Beglazing</b>	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen model 204)
<b>Glaslatuitvoering</b>	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met kunststof glaslaten.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard geleverd met 2, 3 of 4 vernikkelde paumelles bij overige kleuren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Standaard geleverd met 3 zwarte paumelles bij Berkvens mat zwart.
	Gestanste slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemef 1200 serie slot.
	Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot)
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal).
	Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
<b>Opties</b>	Slotgat stanst t.b.v.Hoppe Compact slot.
	Plafondregel
	Zwarte paumelles
	CO2-neutraal leverbaar
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.