

Berdo RZ opdek

Modellen	Enkeldeurs, model 200 (ook in Berkvens mat zwart verkrijgbaar) Glaspui, model 201 Dubbeldeurs, model 202 Enkeldeurs met zijlicht, model 204
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur.
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Berkvens mat zwart uitsluitend in 2315 mm. Ultra wit uitsluitend in deurhoogtes 2115 en 2315 mm, Overige deurhoogtes op aanvraag. Maximale kozijnhoogte voor wanddikte 70 & 100 mm 3000 mm, overige wanddiktes 2975 mm Minimale kozijnhoogte 1500 mm
Wanddikte	Standaard wanddiktes 50, 60, 70, 100, 115, 125, 150 mm. Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm Berkvens mat zwart uitsluitend in wanddiktes 70 en 100mm. Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Opdek
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.

Sponning	Opdek 15 x 25 mm
Kleur	Kristal wit en reinwit. Berkvens mat zwart (uitsluitend enkeleurs model 200 en dubbeldeurs model 202, in deurhoogte 2315 mm) Ultra wit (uitsluitend enkeleurs model 200 en dubbeldeurs model 202, in deurhoogte 2315 en 2115 mm)
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm
Naden	Ruimte onder deur 20, 28 mm (standaard) Ruimte onder deur 4, 15 of 35 mm (semi-standaard). Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. Berkvens mat zwart alleen beschikbaar met ruimte onder deur van 15, 20, 28 of 35mm.
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen model 204)
Glaslatuitvoering	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met kunststof glaslaten.
Hang- en sluitwerk	Standaard geleverd met 2, 3 of 4 vernikkelde paumelles bij overige kleuren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). Standaard geleverd met 3 zwarte paumelles bij Berkvens mat zwart. Gestante slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemef 1200 serie slot. Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot)
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal). Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
Opties	Slotgat stanst t.b.v. Hoppe Compact slot. Plafondregel Zwarte paumelles
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.